



1.	Alaprajzi jel:	44/6	
2.	Megnevezés:	Külső szimmetrikusan nyíló osztott üvegezésű ablak közepén tömör betéttel	
3.	Méret (szélesség/magasság):	244/92	
4.	Falvastagság:	30 cm vastag vasbeton panel fal	
5.	Elhelyezkedés:	Új épületrész földszinti, I. és II. emeleti férfi és női mosdó-wc helyisége	
6.	Darabszám:	6 db	
7.	Nyitási irány:	Jobbos:	Balos:
8.	Anyag:	Műanyag	
9.	Típus:	FENSTHREM BRILL műanyag nyílászáró VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil 5 légkamrás műanyag tok és szárny	
10.	Mellvéd magassága:	M = 1,78 m	
11.	Szín:	belül fehér RAL 9001, kívül fehér RAL 9001 színben	
12.	Párkány:	Belső műanyag Deceuninck Deeplas habosított párkány 50 mm fehér RAL 9001, kívül LINDAB ÖB-100 horg. acéllemez+műanyag bevonatos párkány 20 cm kit. szél., ezüst színben	
13.	Üvegezés:	3 rétegű U= 0,7 W/m <sup>2</sup> K 4-16-4-16-4 low-e hőszigetelő üvegezés	
14.	Zár, vasalat:	ROTO rendszer erősített sarokpánt és sarokcsapágó, ROTO NT vasalat.	
15.	Megjegyzés:	Kilincsgarnitúra: fehér színű RAL 9001 "C" profil kivitel	

16. Ábra:  
NYITÁSIRÁNY  
MSZ.:1963-60 SZERINT



44  
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

Az akadálymentes  
szabad nyílásméret  
min.: 90 cm!

